


**Modellreihe 160 / 180**


- FB\*** Fachbreite
- FH** Fachhöhe
- SB** Schrankbreite
- SH** Schrankhöhe
- ST** Schranktiefe

\*Masse sind Nennmasse, effektive Masse in Abhängigkeit der Anzahl Fächer in der Breite bis ± 20mm

**Ausführung:** Zinkorstahlblech 0.9mm, versenkte Vollblechtüren, innenliegende Türbänder rechts, Anschlag bei 90°, oben und unten 4mm Luftspalt, schwarzes Aluschild mit oder ohne Fachnummern. Zylinderschloss Bahntechnologie mit 2 Schlüsseln, bei Wandmontage mit Montagebohrlöchern ø 11mm in Rückwand und Bodenblech als Sichtschutz.



**Modell ■ 160**  
**6 Fach vertikal**  
FH ca. 200mm  
FB\* 200/250/300mm  
ST 300mm  
SH 1230mm inkl. Sockel (30mm)



**Modell ■ 180**  
**8 Fach vertikal**  
FH ca. 150mm  
FB\* 150/200/250/300mm  
ST 300mm  
SH 1230mm inkl. Sockel (30mm)

Minimale Fachgröße: FB 150mm / FH 150mm  
Minimale Fachgröße: FB 200mm / FH 200mm bei Verwendung von Münzpfandschloss

**Sondermass- und Spezialanfertigungen auf Anfrage**  
**Verlangen Sie unsere Detailprospekte**



**Max. Anzahl Fächer pro Schrankbreite:**

- 8 Fach bei Fachbreite 150mm
- 6 Fach bei Fachbreite 200mm
- 5 Fach bei Fachbreite 250mm
- 4 Fach bei Fachbreite 300mm

**Effektives Aussenmass der Schrankbreite errechnet am Beispiel von Fachbreite 250mm:**

- Bei 1 Fach: 1 x FB +20mm => 1 x 250mm +20mm = 270mm SB
- Bei 2 Fach: 2 x FB +10mm => 2 x 250mm +10mm = 510mm SB
- Bei 3 Fach: 3 x FB +/-0mm => 3 x 250mm = 750mm SB
- Bei 4 Fach: 4 x FB -10mm => 4 x 250mm -10mm = 990mm SB
- Bei 5 Fach: 5 x FB -20mm => 5 x 250mm -20mm = 1230mm SB

**GARDEROBENSCHRÄNKE TÜREN FRONTBÜNDIG**  
**GARDEROBENSCHRÄNKE TÜREN AUFGESETZT**  
**GARDEROBEN FÜR SCHUTZ UND RETTUNG**  
**OFFENE GARDEROBEN, WANDGARDEROBEN, FREISTEHENDE GARDEROBEN UND SITZBÄNKE**  
**FÄCHERSCHRÄNKE, SCHLISSFÄCHERSCHRÄNKE**  
**ZUBEHÖR STANDARD UND OPTIONAL**

## Modellreihe 700 - Wertsachenfächer

**Gehäuse in 1.5 – 2mm Materialdicke**

**Türe in 2.5mm Materialdicke, stabile, abgekantete, geschweisste, elektrolytischverzinkte (Zinkor-) Stahlkonstruktion**

**Ausführung:** Aufgesetzte Türe mit Klavierband rechts, Türöffnung 180° Zylinderschloss mit Bahntechnologie, 2 Schlüsseln, hauptschlüsselfähig, Aluschild schwarz mit Fachnummer graviert oder Namensschild aufgeklebt, Pulverbeschichtung mit einer von 9 STALGO-Premiumfarben, Feinstruktur matt



### Masse:

Fachbreite: min. 150mm  
 Fachhöhe: Ideales Verhältnis, bezüglich Konstruktion, von Fachbreite zu Fachhöhe = 2 : 1,5  
 Beispiel: an Fachbreite 150mm = Fachhöhe min. 100mm,  
 an Fachbreite 200mm = Fachhöhe min. 150mm, etc.

Fachtiefe individuell auf Bedürfnisse und Anforderungen geplant und hergestellt.

Montagevariante: auf Stahl-Unterkonstruktion, oder aufgehängt an stabiler, geeigneter Tragkonstruktion bauseits

### Diverse Optionen:

- Pulverbeschichtung mit Farbe nach Wahl
- Briefeinwurfschlitz
- Münzpfandschloss (Fachhöhe min. 180mm / Fachbreite min. 150mm) oder andere Schliesssysteme
- Perforationen
- links gebandet
- weitere Optionen siehe in Dokumentation «Optionales Zubehör ZG» etc.

**Sondermass- und Spezialanfertigungen auf Anfrage**  
**Verlangen Sie unsere Detailprospekte**



### STALGO - Planungsservice

Ihre Anforderungen (Anzahl benötigte Fächer und Ausstattungen) optimieren wir mit STALGO Garderoben (auf Basis Baupläne, Massaufnahme vor Ort oder gem. Ihren Angaben) zur funktionalen und ästhetischen Lösung.

### Stähli STALGO AG

Rickenstrasse 24  
 CH-8737 Gommiswald  
 Telefon +41 (0)55 285 80 40  
 Telefax +41 (0)55 285 80 41  
[www.stalgo.ch](http://www.stalgo.ch) / [info@stalgo.ch](mailto:info@stalgo.ch)



Stähli STALGO AG entwickelt, produziert und liefert Produkte erster Güte – zertifiziert nach ISO 9001.